



## CONFIABILIDAD & FUNCIONAMIENTO

Para el propietario que valoriza confianza y funcionamiento que dura toda una vida

### ABRE-PUERTA DE GARAJE MODELO 228 3/4 HP

- Motor robusto de 3/4 HP corriente AC
- Cadena calidad industrial
- Luz de cortesía de 200W
- Sistema de foto-celdas confiable (opcional)
- Motor garantía de 5 años

#### CONTROLES INCLUIDOS:



##### Control de Pared 3-Funciones

Este dispositivo te permite abrir y cerrar las puertas de tu garaje, enciende y apaga la luz su abre-puerta de garaje y también puede bloquear el señal del transmisor para mayor seguridad.



##### Dos Controles Remotos Mini de 3 Botones

Incluye clip para el visor del coche o para montar en la pared. Tamaño conveniente para ponerlo en bolsillo o cartera. Abre hasta tres operadores de la marca Guardian.

# ABRE-PUERTA DE GARAJE MODELO 228

## ESPECIFICACIONES:

### Motor/Eléctrico

Potencia: 3/4 HP  
Voltage de Alimentación: 120V/60Hz  
Corriente: 5A  
Motor Tipo: 120V AC / 60Hz  
Extensión Eléctrica: 48" (1.22m),  
Enchufe de 3 terminales

### Iluminación

Numero de Luces: 2  
Total 200 Watts  
Con tiempo de encendido de hasta  
4.5 minutos

### Control Remotos

Frecuencia: 433 MHz  
Sistema de Código: Fijo (mas de 4 millones)  
Rango de operación (tested): 200'/60m  
Memoria con capacidad de 20 transmisores  
Batería estandar de 12V A27

### Características de Seguridad

Sistema reversible automático  
Durante el cierre, y de pare durante la  
apertura de la puerta  
Fotoceldas infra-rojo (opcional)  
Cuerda de desembrague de emergencia  
Acceso de ventilación para mascotas

### Accesorios Estandar

2 controles Mini de 3 botones  
Control de Pared de 3 funciones

### Riel y Sistema de Operación

Riel T seccional de acero de 8' (2.5m)  
Extencion opcional 10' (3m)  
Opcional Riel T seccional de acero de 7' (2.1m)  
Operado por cadena

### Instalación

Espacio superior de instalación requerido  
2" (51mm)  
Largo de instalacion estandar 138" (5.4m)  
Maxima apertura de la puerta (estandar)  
8'2" (2.5m)  
Velocidad de apertura 7"/s (17.8 cm/s)  
Limites Mecánicos  
Recorrido maximo: 20' (6m)  
Ajuste de fuerza manual

### Dimensiones de Embarque

Motor: 19.3"x11.4"x7.8"  
(491mm x 290mm x 198mm),  
21.2lbs/9.6kg  
Riel T Seccional de 8': 39"x5"x2"  
(990mm x 124mm x 53mm)  
22.7lbs/10.3kg

### Garantía

5 años al motor  
1 año a todas las otras partes

Favor referirse al manual para info adicional

# CORESeries



## SEGURIDAD & CONVENIENCIA

Los motores Guardian son fabricados en cumplimiento con las últimas normas y regulaciones de los mas altos estandares. Sus fotoceldas de tecnología moderna, en coraza de acero, impermeable aseguran el mas alto grado de confiabilidad detectando cada obstaculo durante su operacion.

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

**Tarjeta Lógica con Selector del Sensor Fotoeléctrico**  
Intercambiable, Foto-celdas son Opcionales



### Switch de Limites

Eje central sin fin de metal permite carrera de 6 metros



## CONVENIENTES ACCESORIOS OPCIONALES

Pregunte a su distribuidor como agregar conveniencia a su operador.

### Botonera de Acceso Inalambrica

PERMITE ACCESO SIN NECESIDAD DEL USO DE UNA LLAVE  
Completamente impermeable, se instala afuera de la puerta  
del garaje. Abre su puerta sin utilizar un control remoto.  
Una botonera puede controlar varios operadores Guardian.  
Modelo # GDOWLESKEY-AF



### Kit beam Smart Control

CONVENIENCIA CON ESTILO

Controla la puerta de tu garaje desde tu smartphone. Control  
de cierre automático. Se puede adaptar a cualquier operador  
Guardian y funciona con la mayoría de las otras marcas de  
abre-puertas de Garage. Modelo # V2

